

Versie		x-HIPRO 232 E-4
M <sub>dvn</sub>		249 kNm
Hefvermogen	kNm	181
Hefvermogen	tm	18,5
Hefvermogen (ADC)	kNm	199
Hefvermogen (ADC)	tm	20,2
Bereik - hefvermogen standaard	m-kg	3,5 - 5.800 4,7 - 4.300 6,5 - 3.000 8,5 - 2.220 10,5 - 1.760 12,6 - 1.460
Bereik - hefvermogen met mechanische verlenging	m-kg	14,9 - 1.160
Hydraulisch bereik, standaard	m	12,8
Hydraulische giekverlenging	m	8,0 m
Bereik met mechanische giekverlenging	m	15,0
Hefhoogte vanaf montageplaat, hydr./handmatige bediening	m	15,2 / 17,5
Aanbevolen pompopbrengst	l/min	90 - 120
Benodigd pompvermogen bij aanbevolen pompopbrengst V80	kW	-
Benodigd pompvermogen bij aanbevolen pompopbrengst V91	kW	-
Werkdruk van de kraan	Mpa	34,5
Olie in tank	l	92 - 200
Volume olietank	l	0 - 235
Zwenkbereik	°	415
Max. zwenkhoek bij maximum hefvermogen	°	5
Bruto zwenkmoment	kNm	28,3
Zwenksnelheid 80	°/s	16
Zwenksnelheid	°/s	16
Hefsnelheid bij standaard hydraulisch bereik	m/s	2,1
Hoogte in transportpositie	mm	2.269
Breedte in transportpositie	mm	2.485
Benodigde inbouwruimte. Rotatie niet inbegrepen	mm	1.407
Benodigde inbouwruimte met slang- en leidingset	mm	1.407
<b>Gewicht</b>		
Standaardkraan zonder steunpoten	kg	2.325
Hoogzit	kg	0
Frame montagedelen	kg	40 - 65
Steunpoten	kg	271 - 428